

FICHE TECHNIQUE

HUILE

Huile moteur VL 5W40 - Lubrital - 5L

Avantages

Cette huile de haute technicité est 100 % synthèse correspond aux utilisations les plus sévères ainsi qu'aux moteurs les plus exigeants.

Lubrifiant répondant aux exigences des constructeurs sur la norme C3 (réduction de l'émission des polluants).

Formulation complète spécialement étudiée pour les HDI, TDI, DCI.

Spécifications

ACEA C3; API SN / SM / CF (Energy Conserving); MB 229.31 - 226.5; RN 0710 □ RN 0700; BMW LL -04; FORD WSS (M2C917A); VW 505.01 / 505.00 / 502.00; OPEL dexos 2; PORSCHE A40; FIAT (y compris 95535-S2).

Valeurs analytiques

Densité : 0.859

Viscosité à 40°C : 92 cSt

Viscosité à 100°C : 14.5 cSt

TBN : 10.1 mg KOH/g

Température mini. de pompabilité : -35°C

Référence : 13000051

Fiche mise à jour le vendredi 25 septembre 2020 à 10h05



VITAL.COM
CONCEPT

VITAL CONCEPT

80 rue Arthur Enaud - ZI de Très Le Bois
CS 60362 - 22603 LOUDÉAC CEDEX

0 801 800 100

Service & appel
gratuits