

Huile Synthemix - LUBRITAL

Avantages

Cette huile est conçue pour le matériel de jardinage, agricole et forestier (tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses). Elle peut être utilisée en mélange avec l'essence (2 à 4% selon les prescriptions du constructeur) ou en graissage séparé.

Elle réduit l'usure des cylindres et des segments et évite le gommage des segments, la formation de vernis sur les jupes des pistons. Cette huile supprime également le phénomène de « perlage » des bougies. Enfin, elle protège les organes internes du moteur contre la rouille et la corrosion.

Sa formule synthétique lui confère une bonne résistance aux températures les plus élevées du fonctionnement du moteur et un maintien en puissance d'une pression d'huile élevée, même pour de fortes températures ou à bas régime.

Caractéristiques

Bonne stabilité thermique.
Propreté des lumières d'admission et d'échappement.

Réduction de l'usure des cylindres et des segments.

Absence de serrage des pistons.
Évite le gommage des segments et la formation de vernis sur les jupes des pistons.

Supprime le phénomène de « perlage » des bougies.
Protège les organes internes du moteur contre la rouille et la corrosion.

Valeurs analytiques

Densité : 0.89
Viscosité à 40°C : 57 cSt
Viscosité à 100°C : 9 cSt
Couleur : rouge

Spécifications

API TC
JASO FD

Informations complémentaires

Les caractéristiques de cette fiche sont des valeurs moyennes et elles ne sauraient toutefois constituer une garantie contractuelle.

Référence	Contenance (litres)
52801627	2
13000092	5
13061101	20

Mise à jour : mardi 31 octobre 2017